Cairflow
Système à Air CARPENTER S.A.S.
DynAdjust

Surmatelas à air à basses pressions alternées



Principe

Le système *DynAdjust* **surmatelas** est un support à air motorisé pour l'aide à la prévention et au traitement des escarres, et qui, grâce à sa fonction " Auto-adjust ", adapte le gonflage du matelas en fonction du poids du patient.

Descriptif

Le surmatelas à air *DynAdjust* est constitué de :

- 4 modes thérapeutiques :
  - **Mode Dynamique :** le matelas alternera toutes les 10 minutes.
  - **Mode Statique :** la pression à l'intérieur de chaque cellule sera identique.
  - **Mode Dynamique + Fonction Assise**
  - **Mode Statique + Fonction Assise**

  } permet un soutien supplémentaire lorsque le patient est en position assise.
- Alarme visuelle et sonore en cas de chute de pression.
- Alarme visuelle et sonore en cas de rupture d'alimentation électrique.

Caractéristiques techniques

Surmatelas	
Composition ❶	Surmatelas constitué de 20 cellules amovibles en nylon/PU
	6 sangles de maintien aux parties articulées du sommier
Dimensions	200 x 85 x 20,3 cm
Double CPR ❷	
Compresseur	
Compresseur avec microprocesseur intégré	
Alarme visuelle et sonore en cas de chute de pression	
Alarme visuelle et sonore en cas de rupture de l'alimentation électrique	
Alarme visuelle et sonore en cas de dysfonctionnement du moteur	
4 modes de fonctionnement	Surgonflage - Dynamique - Statique - Assise
Durée d'un cycle	10 minutes
Temps de gonflage	25 minutes environ
Débit d'air	8l / min
Alimentation électrique	230 volts
Consommation électrique	0,07 A
Connections rapides et sûres ❸	
Housse	
Composition	Enduction PU
Entretien	Lavage en machine jusqu'à 90°C - Séchage en machine
Nettoyage quotidien	Utilisez une lotion décontaminante non chlorée ou le SURFACE HAUTE des laboratoires ANIOS
Classement au feu	M1
Caractéristiques du système	
Poids du système	13 Kg
Poids du patient	40 à 180 Kg
Garantie	2 ans
Référence	NEG1011

Spécificités Produit

- Réglage automatique grâce à sa fonction Auto-Adjust.
- Cellules amovibles.
- Housse amovible dessus Nylon glissant pour éviter le phénomène de cisaillement.

Le compresseur



Désinfection

Pour l'entretien et la désinfection de notre gamme CAIRFLOW, un protocole a été élaboré en association avec les laboratoires ANIOS.

Laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Carpenter SAS
Z.I Route de Tours - B.P.8
49490 Noyant
Tél. (33) 02 41 84 11 62 - Fax : (33) 02 41 84 11 63
E-mail : preventix2@carpenter.com
www.preventix.fr

CARPENTER
Care Spirit