HOUSSE AS

GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

AS HOUSSE INCONTINENCE

Description

Coating polyuréthane anti-slip sur polyester bi-élastique

Spécifications techniques

Composition:		Enduction	90	g/m²
		Tissu	100	g/m²
		Total	190	g/m²
Résistance à la rupture:	***ISO 1421***	Chaîne	> 35	daN/5cm
		Trame	> 18	daN/5cm
Résistance à la déchirure:	***ISO 4674***	Chaîne	> 2,5	daN/5cm
		Trame	> 2,5	daN/5cm
% Allongement à 30 N Force:		Chaîne	> 20	%
		Trame	> 30	%
Collonne d'eau:	***ISO 1420***	> 200 cm		
Hydrolyse:	***Jungle test***	après 3 semaines: pas de perte des qualités		
Résistance de flexibilité:	***ISO 5402***	après 200000: pas de détérioration		
Perméabilité à la vapeur d'eau:	***ASTM96-66***	>1200 g/m² - 24 h		
Biocomptabilité:	***10.993-10***	(bioserv 2013030452)		

Traité: ***NON FEU: BS 7175 CRIB 5*** (Centexbel rapport 78963B)
ANTI BACTERIES & MRSA proof: Sanitized Clariant Benelux
ANTI-ACARIENS

Entretien: Cette housse peut être désinfecté avec les produits les plus courants.
Du solvent, des produits de blanchiment, des produits abrasifs ou des concentrations d'alcool trop élevées (>70%) peuvent endommager la housse.

