VISCO 60

GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

Description

De la mousse visco-élastique aux caractéristiques thermoactives uniques.
S'adapte aux contours du corps et donne une répartition optimale de la pression aux patients à risque d'escarres.

Spécifications techniques:

Densité Nette	***ISO 845***		55	kg/m³
Résistance à la compression:	***ISO 3386 (CLD/40 %)***		2,2	kPa
Dureté par indentation:	***ISO 2439/B (ILD) (**)***	25%	50	N
		40%	65	N
		65%	145	N
Rémanence à la compression:	***ISO 1856/A(75%)***		<10	%
Allongement à la rupture:	***ISO 1798***		>100	%
Résistance à la traction:	***ISO 1798***		>80	kPa
Résistance au déchirement:	***ISO 8067***		>150	N/m
Résilience:	***ASTM D 3574/H***		<15	%
Réaction au feu:	***MVSS 302***		SE	mm/min
	M4		pass	
	BS5852/source 5 (*)		pass	
Sécureté au feu:	***CRIB5***			
Anti-bactériel	***Traité bactériestatique contre micro-organismes pathogènes et allergènes***			

(*) The Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988 Schedule 1 / Part 1