HOES AS

GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

AS INCONTINENTIEHOES

Omschrijving

Basis bi-elastische anti-slip-polyurethaancoating op polyester basis.

Technische specificaties:

Samenstelling		Coating	90	g/m²
		Weefsel	100	g/m²
		Totaal	190	g/m²
Treksterkte	***ISO 1421***	Ketting	> 35	daN/5cm
		Inslag	> 18	daN/5cm
Scheurweerstand:	***ISO 4674***	Ketting	> 2.5	daN/5cm
		Inslag	> 2.5	daN/5cm
% Rek bij 30N Trekkracht		Ketting	> 20	%
		Inslag	> 30	%
Waterkolom:	***ISO 1420***	> 200 cm		
Hydrolyse:	***Jungle test***	na 3 weken: geen kwaliteitsverlies		
Knikweerstand:	***ISO 5402***	bij 200000: geen kwaliteitsverlies		
Waterdampdoorlaatbaarheid:	***ASTM96-66***	>1200 g/m² - 24 h		
Milieuvriendelijkheid:	***10.993-10***	(Bioserv 2013030452)		
Oekotex 100:		Klasse 1		
Is behandeld:	***BRANDVRIJ: BS 7175 CRIB 5*** (Centexbel rapport 11.83115.01) ***ANTI BACTERIE & MRSA proof: Sanitized Clariant Benelux*** ***ANTI HUISSTOFMIJT en ANTI SCHIMMEL***			
Onderhoud:	Gedenatureerde alcohol:	90 % alcohol + 2 % ether		
	Fugaten spray	ethanol 70 % (608 g/l)		
	Andere	oliën (g/l) 5 min. contact H.A.C., Reocid, Dettol, Lyorthol, Indur Des, Respect, Hycolin, Clearsol		

