GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

D INCONTINENTIEHOES

Omschrijving

Basis bi-elastische polyurethaancoating op polyester basis.

Technische specificaties:

Samenstelling		Coating	95	g/m²
		Weefsel	50	g/m²
		Totaal	145	g/m²
Treksterkte	***ISO 1421***	Ketting	> 20	daN/5cm
		Inslag	> 7	daN/5cm
Rek bij breuk:		Ketting	> 60	%
		Inslag	> 270	%
Scheurweerstand:	***ISO 4674***	Ketting	> 1,3	daN/5cm
		Inslag	> 1,8	daN/5cm
% Rek bij 30N Trekkracht		Ketting	> 15	%
		Inslag	> 140	%

Waterkolom:	***ISO 1420***	> 200 cm
Hydrolyse:	***Jungle test***	na 3 weken: geen kwaliteitsverlies
Knikweerstand:	***ISO 5402***	bij 200000: geen kwaliteitsverlies
Waterdampdoorlaatbaarheid:	***ASTM96-66***	780 g/m² - 24h bij 38°C (Centexbel rapport 78965)
Milieuvriendelijkheid:	***10.993-10***	Rapport: LEMI/MATILLAC - anti allergisch

Is behandeld:	***BRANDVRIJ: BS 7175 CRIB 5***	(Centexbel rapport 78963B)
	EN 597	source 1/2 (Centexbel rapport 78963)
	ANTI HUISSTOFMIJT	

Onderhoud:

Dit artikel kan met de meest gangbare middelen gedesinfecteerd worden.
Solvent, bleekmiddelen, abrasieve producten of te hoge (>70%) alcoholconcentraties kunnen het artikel beschadigen.

