GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

L INCONTINENTIEHOES

Omschrijving

Basis bi-elastische polyurethaancoating op polyester basis.

Technische specificaties:

Samenstelling		Coating	105	g/m²
		Weefsel	100	g/m²
		Totaal	205	g/m²
Treksterkte	***ISO 1421***	Ketting	> 35	daN/5cm
		Inslag	> 18	daN/5cm
Rek bij breuk:		Ketting	> 120	%
		Inslag	> 250	%
Scheurweerstand:	***ISO 4674***	Ketting	> 2.0	daN/5cm
		Inslag	> 2.0	daN/5cm
% Rek bij 30N Trekkracht		Ketting	> 120	%
		Inslag	> 90	%

Waterkolom:	***ISO 1420***	> 200 %
Hydrolyse:	***Jungle test***	na 3 weken: geen kwaliteitsverlies
Knikweerstand:	***ISO 5402***	bij 200000: geen kwaliteitsverlies
Waterdampdoorlaatbaarheid:	***ASTM96-66***	500 g/m² - 24 h bij 38° C (Centexbel rapport 49013 16/12/05)
Milieuvriendelijkheid:	***10.993-10***	Rapport: LEMI/MATILLAC - anti allergisch

Is behandeld:

BRANDVRIJ: BS 7175 CRIB 5 (Centexbel rapport 49044 09/01/06)

ANTI BACTERIE: Sanitized Clariant Benelux (licence nr. 1231.99)

ANTI HUISSTOFMIJT

Onderhoud:

Gedenatureerde alcohol:	90 % alcohol + 2 % ether
Fugaten spray	ethanol 70 % (608 g/l)
Andere	oliën (g/l) 5 min. contact
	H.A.C., Reocid, Dettol, Lyorthol,
	Indur Des, Respect, Hycolin, Clearsol

ISO 6330 Geen kwaliteitsverlies na 30 wasbeurten

