# VISCO 50

GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

**Omschrijving**

Hoogwaardig visco-elastisch traagschuim met unieke thermoactieve eigenschappen.
De combinatie van hoge densiteit en zachtheid biedt enerzijds een optimale drukverdeling en anderzijds een comfortabele, ondersteunende matras, uitermate geschikt voor de verzorgingssector.

**Technische specificaties:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Nettodensiteit:*** | ***ISO 845*** | | 50 kg/m³ |
| ***Stramheid:*** | ***ISO 3386 (CLD/40 %)*** | | 2,2 kPa |
| ***Indrukkingshardheid:*** | ***ISO 2439/B (ILD) (**)*** | 25% | 50 N |
| | | 40% | 60 N |
| | | 65% | 130 N |
| ***Blijvende vervorming:*** | ***ISO 1856/A(75%)*** | | <10 % |
| ***Rek bij breuk:*** | ***ISO 1798*** | | >100 % |
| ***Treksterkte:*** | ***ISO 1798*** | | >50 kPa |
| ***Scheursterkte:*** | ***ISO 8067*** | | >150 N/m |
| ***Resilientie:*** | ***ASTM D 3574/H*** | | <15 % |
| ***Brandtest:*** | ***MVSS 302*** | | SE mm/min |
| | ***M4*** | | pass |
| | ***BS5852/source 5 (*)*** | | pass |
| ***Brandveiligheid:*** | ***CRIB5: de kern is vlamdovend, de rookvorm is beperkt en niet toxisch*** | | |
| ***Anti-bacterie:*** | ***Bacteriestatisch behandeld tegen pathogene en allergene micro-organismen*** | | |

(*) The Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988 Schedule 1 / Part 1